



Шарнирные фитинги SIRIT

Вся продукция имеет:

- европейский сертификат TUV соответствующий DIN 74324
- сертификат Российского образца ГОСТ 51190-98
- сертификат ISO 9001:2008 (сертификат производства)



поворотные быстроразъемные соединения используются в качестве соединительных звеньев между двумя частями механической конструкции, одна или обе из которых находится во вращательном или поступательном движении. Эти соединительные фитинги дают возможность независимого вращения и исключают возможные повреждения гибкого трубопровода вследствие вращения и скручивания шланга. Поворотная функция позволяет производить вращение в обе стороны на 360° при полном рабочем давлении.

Шарнирные фитинги Sirit разработаны для тормозной пневматической системы специалистами итальянского завода TOSI и лабораторией Wabco.

Фитинги удобны в применении, компактны по габаритам, приспособлены для монтажа в узкоограниченных зонах.

Конфигурация шарнирных фитингов

- угловые фитинги
- L-образные фитинги
- T-образные фитинги
- F-образные фитинги
- шарнирные тройники 45°
- шарнирные тройники 90°
- шарнирный тройник с клапаном замера давления
- поворотные адаптеры с разноплоскостными выходами

Подробнее в каталоге: <https://drive.google.com/file/d/17f5tQvArhH-CQXF6mffiRIHDI2fVrtHk/view>



Выбор шарнирных соединений оказывает влияние на удобство и скорость при производстве монтажных работ в труднодоступных местах, что значительно экономит трудозатраты.

Легкость монтажа обуславливается тем, что монтаж трубки производится отдельно от резьбовой части, тем самым снимается необходимость выравнивания, выставления необходимого направления относительно пневматической магистрали и последующей фиксации контргайкой фитинга.

Зачастую это единственный выход из ситуации, где невозможно работать гаечным ключом, по причине отсутствия пространства для монтажа обычного резьбового фитинга.



Рабочая температура	-50 °C / +100 °C
максимальное давление	32 bar
Окружающая среда	Воздух, моторное масло, тормозная и охлаждающая жидкость
Рабочая среда внутри фитинга	Воздух, пары масла
Рабочее давление	Максимум 15 Bar
Используемая трубка	ISO 7628 / DIN 74324 / DIN 73378
ГОСТ	GOST 4364 - 81 parag. N2 GOST P51190- P8 parag.5

Описание	Материал
тело	EN 12164 CW617 N
Пыльник	PA 610 GF30
Зажимное кольцо	EN 12164 CW614 N
Уплотнительное кольцо	EPDM
рукав	PA 66 GF30

SIRIT

AIR BRAKE FITTINGS
RAILWAY DIVISION



515
ШАРНИРНЫЙ БЛОК

+



660
ШАРНИР

=



515
УГЛОВОЙ ШАРНИРНЫЙ ФИТИНГ



ООО «Сирит Технолоджи»
является торговым отделом завода TOSI на территории РФ
и странах Ближнего зарубежья.

Более подробную информацию о нас и нашей продукции
вы можете получить на нашем сайте:

www.sirit-russia.ru

написав нам письмо на почту: sale@sirit-russia.ru

а также по телефону: [8\(831\)214-08-10](tel:8(831)214-08-10)

С уважением,
Ермушкина Марина.
ООО «Сирит Технолоджи»
Тел.: 8(831)214-08-10
Тел.моб.: 8-910-388-72-78
Skype: live:lm_1368

Будем рады сотрудничеству с вами!